WinBook WMシリーズ製品仕 SOTEC

商品名		WinBoo	k WM331	WinBook	WM331L	WinBook	WM351L
番		WM331	WM331B	WM331L	WM331LB	WM351L	WM351LB
U					M ブロセッサ 340		
	動作周波数	1,500MHz					
	1次キャッシュ	64KB					
2次キャッシュ		512KB					
	システムバス	400MHz					
	ソケット	μFC PGA					
チップセット		インテル® 855GME + ICH4-M					
BIOS システムメモリ ^{※1}		AMI BIOS					
	標準	PC2700 333MHz DDR SDRAM 200pin S0-DIMM 256MB (256MB×1)					
	最大	1GB(512MB×2)**2					
	メモリスロット						
ハードディスクドライブ*1*3*4		2スロット (1スロット装着剤) 49GB (Ultra ATA/100, 4,200rpm)					
DDドライブ Frスプ 内蔵LCD ^{×9*10}		コンビネーション ドライブ ^{#5#6} DVD-ROM: 読込最大B倍速 CD-ROM: 読込最大24倍速 CD-RW: 読込最大24倍速 CD-RW: 読込最大24倍速 (パッファーアンダーランエラー防止機能搭載)			DVDスーパー・マルチ ドライブ**5**6**/**8 [DVD+R DL (2層) 書き込み対応]		
		12.1型 TFTカラー液晶 最大1,2B0×B00ドット(約1,619,				DVD-RAM: 読込最大5倍速/青込最大5倍速 (バッファーアンダーランエラー防止機能搭載 9万色)	
1	外部CRT ^{*11}	B00×600ドット(約1,677万色)/1,024×76Bドット(約1,677万色)/1,2B0×1,024ドット(約1,677万色)					
		1,600×1,200ドット(約1,677万色) / 1,920×1440ドット(約1,677万色) / 2,048×1536ドット(約1,677万色)					
	クシステム	インテル® 855GME チップセット内蔵					
ビデオメモリ		最大64MB (システムメモリより割り当て)**12					
	/ ステム				ブセット内蔵(AC'97準拠)		
X/モデ	<u>ل</u>		V.90対応	t (データ通信時 最大56Kt		1Kbps)**13	
N					100BASE-TX		W14w1FW10
無線LAN		通信速度 最大54Mbps, IEEE B02.11b/g準拠 (Wi-Fi準拠, WPA対応) **14*15*16					
キーボード		BB日本語キーボード (1Bmmビッチ、2.5mmストローク) タッチバッド					
	ングデバイス						
ピーカ					/オスピーカ バル O(Burthe)		
	ペスロット		7.E.I. 3.E.1		×1、CardBus対応)	4MO ###7 F L V 1	
イモリースロット		メモリースティック/メモリースティックPro ^{*17} /SDメモリーカード ^{*18} /MMC 共用スロット × 1 ヘッドホン/光デジタル(S/PDIF)出力兼用端子(丸形、光ミニジャック) × 1 **19*20、マイク端子× 1、FAX/モデムボート× 1、LANボート× 1.					
ンター	右側面	パットホン/元テンタル(S/PDIF)出力兼用端子(X/R、元ミニシャック) × I ** **・、マイク端子× I、FAX/モデムホート× I、LAN/ホート× I、 IEEE1394端子(4pin、DVボート)× I **21、USB2.0ボート× I、Sビデオ出力端子× I					
ロース	+- ABI ===						
大側面 マルフ・ファイン 大側面		USB2.0ポート×1、アナログCRTポート (ミニD-Sub 15pin) ×1					
	動作時間 **22	リチウムイオンバッテリ (10.BV、4.0A、43.2Wh)					
	充電時間	約2.9 ^{*23} ~約4.5時間 ^{*24} 電源OFF時 約2.7時間 / 電源ON時 約4.2時間					
マガー		電源UFF時 約2.7時間/電源UN時 約4.2時間 入力 100~240V±10%, 50/60Hz : 出力 20V, 3.25A					
A Cアダプタ 消費電力		最大時 BOW,通常時 40W,省電力時 9W,待機時 2W未満					
エネルギー消費効率							
(省エネルギー基準達成率) **25*26		S区分 0.0016 (AAA)					
本体寸法		292(W) × 29.0~37.3(H) × 230(D) mm (バッテリ装着時)(突起物含まず)					
質量 本体 動作環境		約2.1kg (パッテリ装着時)					
		周囲温度 10~35℃ / 周囲湿度 20~80% (ただし結露しないこと)					
16品			ACアダブタ、バッラ	テリバック ^{※27} 、緊急復旧C	D ^{※4} 、モジュラーケーブル	、各種マニュアル、他	
Ď.	型番	WM331	WM331L	WM351L	WM331B	WM331LB	WM351LB
		VVIVIGGT					VVIVIGO I EB
	On a c Vala con con	Microsoft® Windows® XP Home Edition (Service Pack 2 セキュリティ強化機能搭載)					
	統合ビジネスソフト		-			ce Personal Edition 2003	(SPI適用済み) ^{∞∈8}
	はがき作成ソフト	筆王 for SOTEC					
37	ホームベージ作成ソフト	ホームページNinja for SOTEC					
	デジカメ編集ソフト	デジカメNinja for SOTEC					
	各種ラベル作成ソフト	かんたんラベル王 for SOTEC					
	ビジュアルドキュメント作成	The Graphics [F□ –] for SOTEC					
	音楽視聴編集ソフト	Microsoft® Windows Media® Player 10					
	動画編集ソフト	Microsoft® Windows ムーピー メーカー 2					
	DVD ビデオ再生ソフト	WinDVD™ 5 for SOTEC					
	CD/DVD書込ソフト	Sonic RecordNow! [™]					
		Super Mapple Digital Ver.5 for SOTEC*29					
	地図ソフト			Super Mapple Digita	Ver.5 for SOTEC*29		
				マカフィー®・ウイ	Il Ver.5 for SOTEC ^{*29} ルススキャン ^{*30*31} Reader [®] 7		

- ※3 ハードディスク容量はリカバリ領域を除きCドライブとDドライブの2つのバーティションに等分割されています。
- ※4 リカバリ用のテータはハードティスクに保存されています。ハードティスクから起動できなくなった時は、付属の緊急使用CDを使用レリカバリして下さい。※5 メディアの種類や状態、記録形式などによっては性能が保証できない場合があります。
 ※6 本製品はリージョン2およびリージョンフリーのDVDタイトルをサポートします。 DVDタイトルによっては再生できない場合もあります。※7 本製品で書込んだDVDメディアは一部のDVD-ROMドライブ、DVD-Videoプレイヤで再生できない場合があります。
 ※8 カートリッジタイプのDVD-RAMメディアはディスクを取り出してご利用いただけます。 Type1のメディアはディスク取り出しできませんので、ご利用いただけません。
 ※9 液晶ディスプレイは液晶の特性上、ごく一部に非点灯や常時点灯などの画素が存在したり、明るさにむらが出ることがありますが、故障ではありませんのであらかじめご了承ください。※10 ディザリング機能により疑似フルカラー表示を実現。

- ※9 落品ディスプレイは液温の特性上、ごく一部に非点灯や密時点灯などの画素が存在したり、明る亡におらが出ることがありますが、故障ではありませんのであらかじめご了永ください。※10 ディザリング機能により疑似フルカラー表示を実現。
 ※11 配販内容はパソコン本体が出力可能な解象度です。 お使いのディスプレイにより最大解像度が制限される場合があります。
 ※12 ビデオメモリの最大を望点、Intel® Dynamic Video Memory Technology(DVM7)によりシステムメモリの思望、オペレーティング システムによって要求される必要最低限の領域を動的にシステムメモリ内に確保します。
 ※13 記載の過ぎ速度は理論値です。 回路状況により過ぎ速度は異なります。※14 規格による通信速度は最大54Mpps (理論間)です。ただし、実際の通信速度は連結機器間の原産や障害物などの影響等による解放環境や使用環境により異なります。
 ※15 使用できるチャンネルは1~11です。アクセスポイントの設定が12~14の場合は接続できません。※16 にEE802.11 (環境10 に関金54Mpps)でのディング・フル・ア・ボーック接続の場合、IEE802.11 (国内を11 Mpps)での通信となります。
 ※17 画像ファイルなど、適常のファイルデータの読み出し・昔を込み専用です。マジックゲート メモリースティックに著作権保護(随号行)を施して記録された音声ファイルは、このスロットに発達した状態で再生することはできません。
 ※18 SD I/Oには対応しておりません。※19 SCMS(シリアルコピーマネージメントシステム)準拠により、デジタル技術によるデジタル信号同士の録音は1 世代に限りおこなえます。
 ※20 デジタル出力のサンプリングルートは名除出力のようで、48Hxlに対応した機器でご使用ください。※21 デジタルビデオカメラは機器により使用できない場合があります。※22 動作時間過定法による動作時間。※24 当社演記法による動作時間です。※25 エネルギー消費効率とは、省エネルギー法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネルギー法で定める複合理論性能で除したものです。
 ※26 ゴエネルギー海達成象とは、経済産業省で変わられた測定方法により測定した数値を表示語は100%以上200%未満。AA : 500%以上500%未満。AA : 500%以上で示したものです。
 ※27 バッテリリバックは当時表です。※28 Mikingaの対象しまでは関わる場合は対域アメクロソフト(後)は新聞い物します。
 ※27 バッテリリバックは当時表です。※28 Mikingaの対象しまでははなりのです。
 ※27 バッテリリバックは当時表です。※28 Mikingaの対象しを行び中を学のよりに対象を表示語は100%以上200%未満。AA : 500%以上で示したものです。

- ※27 バッテリバックは消耗品です。※28 Microsoft® Office Personal Edition 2003に関する操作方法などのお問い合わせはマイクロソフト(株)にお願い致します。 ※29 広域図(全国)、中域図(機介所在地周辺)、詳細図(数令指定都市周辺)の地図が収録されています。※30 本製品でのウイルス定義ファイルの更新は使用開始日より90日間ご利用いただけます。
- ※31 ハートティスンにあらかし砂糖製されております。 ご使用になる場合はインストール作業を行ってください。※ 11週のアフトウエアは印象のバッソーン問題とは11体、湖北部、マニュアル寺において一部奏はる場合があります。